

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat - BP 15
F-68730 BLOTZHEIM Cedex
Tél. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72

Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX
MACHINES POUR L'USINAGE ALU

EISMO

TRONCONNEUSES à METAUX PENDULAIRES

KMS 315 F / 275 F / 251 F





Pour réaliser des investissements rentables, faites confiance à EISMO.
Indispensable aux serruriers, métalliers, ateliers de maintenance ou de mécanique, etc... Tronçonneuse manuelle montée sur bâti, avec un système de lubrification.

NOS POINTS FORTS POUR LES TROIS MACHINES :

- Transmission et réducteur :
Moto-réducteur à bain d'huile (vis sans fin et couronne bronze)
- Coupes biaisées précises :
La tête de sciage pivote pour les coupes biaisées à 45° gauche et 45° droite, le matériau restant toujours dans le même axe.
Le modèle KMS 315 F pivote de 180° pour les enlardements, l'étau coulisse afin de pouvoir positionner les fentes.
- Mors de double serrage :
Pour éviter les bavures lors des coupes droites.
- sécurité :
Machine conforme aux normes de sécurité CE actuellement en vigueur.
Lever de descente avec contacteur de mise en route incorporé.
- Accessoires - Options
 - bâti fixe pour KMS 251 F
 - chemins d'amenage à rouleaux
 - butées de longueur escamotables
 - chemins d'évacuation à rouleaux avec butée de longueur manuelle ou électronique.

KMS 251 F

EISMO

Caractéristiques techniques

	KMS 251 F	KMS 275 F		KMS 315 F
Ø lame (en mm)	250 mm	275 mm	315 mm	315 mm
Capacité de coupe (en mm)	□ 90° 80 x 55 ▶ □ 45° 60 x 55 ◀ □ 45° 55 x 45	110 x 65 75 x 60 75 x 60	115 x 80 90 x 75 90 x 75	160 x 170 90 x 70 60 x 80
Capacité de coupe (en mm)	□ 90° 60 x 65 ▶ □ 45° 55 x 55 ◀ □ 45° 45 x 45	80 x 80 65 x 65 70 x 70	90 x 90 80 x 80 80 x 80	95 x 95 80 x 80 60 x 60
Capacité de coupe (en mm)	○ 90° Ø 80 ▶ ○ 45° Ø 65 ◀ ○ 45° Ø 58	Ø 90 Ø 75 Ø 80	Ø 100 Ø 90 Ø 90	Ø 105 Ø 90 Ø 80
Ouverture d'étau maximum	120 mm	125 mm		160 mm
Puissance moteur	0,73 kW / 0,95 kW	1,1 kW / 1,5 kW		1,3 kW / 1,9 kW
Vitesse de coupe	51 / 102 t / min	44 / 88 t / min		44 / 88 t / min
Pivotement tête de sciage	45° / 90° / 45°	45° / 90° / 45°		45° / 90° / 45° / 180°
Emballage en mm	850 x 530 x 700 (machine)	1000 x 650 x 750 (machine)		1100 x 670 x 800 (machine)
L x l x h	530 x 530 x 770 (bâti fixe)	680 x 550 x 800 (bâti fixe)		630 x 530 x 770 (bâti fixe)
Poids brut	127 kg avec bâti	145 kg avec bâti		175 kg avec bâti
Poids net	110 kg avec bâti	125 kg avec bâti		155 kg avec bâti

ETAU PNEUMATIQUE (KMS 315 F)

