

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS 70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

TRONÇONNEUSES RADIALES GRAULE **Pour profilés ALU**

ZS 85 N / ZS 135 N
ZS 200 N



ZS 85 N
(lame Ø 300 mm)

Bâti en OPTION

ZS 135 N
(lame Ø 350 mm)



Bâti en OPTION



ZS 200 N
(lame Ø 520 mm)

Pour des coupes droites et biaisées jusqu'à 45° à gauche et à droite, ainsi que des coupes biaisées verticales jusqu'à 45° d'un côté (ZS 85 N et ZS 135 N) et à 60° / 90° / 30° (ZS 200 N) de profilés ALU.



Version 09.2016

TRONÇONNEUSES RADIALES GRAULE Pour profilés ALU

ZS 85 N / 135 N

ZS 200 N


Principales caractéristiques :

- Guidage de la tête par 4 douilles à bille.
- Mors arrière en Aluminium.
- Pivotement de la tête par rapport à la verticale par volant et couronne en bronze (*en OPTION sur ZS 85 N & ZS 135 N*).

Principales options :

- Bâti fixe (*de série sur ZS 200 N*).
- Frein hydraulique sur l'avance-tête.
- Dispositif de lubrification de la lame par pulvérisation.
- Dispositif de serrage pneumatique vertical du matériau.
- Réducteur de pression avec ensemble manomètre-épurateur-huileur.

Capacités de coupe		
ZS 85 N (Ø 300 mm)	0°	380 x 85 mm
	45° L	270 mm (<i>largeur</i>)
	45° / verticale	60 mm (<i>hauteur</i>)
ZS 135 N (Ø 350 mm)	0°	430 x 135 mm
	45° L	320 mm (<i>largeur</i>)
	45° / verticale	92 mm (<i>hauteur</i>)
ZS 200 N (Ø 520 mm)	0°	420 x 200 mm
	45° L	295 mm (<i>largeur</i>)
	45° / verticale	140 mm (<i>hauteur</i>)

					
ZS 85 N	Ø 300 x 3.2 x 40 mm	TRI 400 V 2.0 kW	2800 t/mn		75 kg
ZS 135 N	Ø 350 x 3.2 x 40 mm	TRI 400 V 2.0 kW	3800 t/mn		110 kg
ZS 200 N	Ø 520 x 4.4 x 50 mm	TRI 400 V 3.0 kW	2800 t/mn		310 kg