

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS 70015
F - 68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

COMPRESSEURS INDUSTRIELS À entraînement par courroie

Gamme PRO

La série « SILENT » :

Compresseurs insonorisés à **marche lente** sur châssis a été développé pour augmenter la durée de vie et réduire la maintenance.

- Puissance moteur de 4.0 à 7.5 kW.
- Débit réel de 38 à 74 m³/h.
- Pression de 10 à 13 bars.
- Cuve verticale : 500 litres.
- Niveau sonore : 65 dB(A).
- Capotage réalisé à l'aide de panneaux absorbants pour une insonorisation optimale tout en gardant une ventilation optimisée de la tête de compression, faisant ainsi du SILENT le compresseur le plus silencieux.
- Possibilité d'ajouter un sécheur d'air



La série « SKM et SKB » :

Compresseurs à pistons avec cylindres en V et tête en fonte par entraînement par courroie faisant partie de la gamme V PRO, fiable et robuste.

- Puissance moteur de 4.0 à 7.5 kW.
- Débit réel de 38 à 77 m³/h.
- Pression : 10 bars.
- Cuve horizontale de 270 ou 500 litres.



COMPRESSEURS INDUSTRIELS **À entraînement par courroie**

Gamme Standard

La série « NB » :

Compresseurs à pistons, bi-étagés avec cylindre en fonte et entraînement par courroie, équipé d'une tête aluminium puissante et performante.

- Puissance moteur de 4.0 à 7.5 kW.
- Débit réel de 35 à 74 m³/h.
- Pression de 11 à 14 bars.
- Cuve horizontale de 270 ou 500 litres.
- Tête de compression bi-étagée.
- Cylindres fonte.
- Pieds anti-vibration.



La série « NB - SIL » :

Compresseurs insonorisés à pistons avec cylindres en fonte par entraînement par courroie.

- Puissance moteur de 4.0 à 7.5 kW.
- Débit réel de 38 à 75 m³/h.
- Pression : 11 bars.
- Cuve horizontale de 270 ou 500 litres.
- Niveau sonore : 64 dB(A).
- Silencieux sur l'entrée d'air pour diminuer le volume sonore.
- Cylindres fonte.
- Ventilation performante pour un meilleur refroidissement.