

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE *pour profilés alu*

LMS 650 E

semi-automatique pour coupes droites
et biaises dans les 2 plans



LMS 650 E

Description

Tronçonneuse semi-automatique pivotante pour métaux non-ferreux permettant d'effectuer des coupes biaisées dans les 2 plans (débillardées). Pour des angles au-delà de 45°, il faut prévoir un mors arrière spécial en option.

Pivotement de la tête de sciage :

- ✓ Pivotement motorisé dans le plan horizontal jusqu'à 22,5° (au-delà de 45°) à droite et à gauche ; et déterminé par un encodeur électronique.
- ✓ Pivotement hydraulique par rapport à la verticale, jusqu'à 35° à droite (au-delà de 45°) ; l'angle est déterminé par butée de lecture électronique.

Caractéristiques techniques

Moteur	TRI 400 V 5,5 kW
Vitesse moteur	1 450 tr/min
Vitesse de coupe	47 m/s
Poids	1 450 Kg
Dimensions	1 710 x 1 340 x 1 550 mm



Équipement standard

- ✓ Moteur frein
- ✓ Groupe hydraulique assurant la montée et la descente de la tête de sciage
- ✓ 3 étaux pneumatiques verticaux, 1 étau horizontal
- ✓ Un mors arrière fixe à deux positions
- ✓ Un système de pulvérisation



Pupitre de commande

Diagramme de coupe

