

EISMO


Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

SCIES À RUBAN **Semi-automatique**

PROLINE 280 H
PROLINE 350 H
PROLINE 450 H



Pour coupes droites à 90° uniquement.



Version 05.2015

SCIES À RUBAN Semi-automatique

PROLINE 280 H / PROLINE 350 H
PROLINE 450 H



Palpeur déviation ruban



Buse de micro-pulvérisation



Brosse à copeaux



Guide pièces coupées



Bloc de guidage ruban



Etau principal serrage Amont/Aval

Principales caractéristiques :

- **Etau hydraulique de serrage double** à grande course (en amont et en aval du ruban).
- **Descente** de l'archet de sciage **sur 2 colonnes à glissières linéaire et par vérin hydraulique** (réglage progressif).
- **Palpeur d'effort de coupe** contrôlant la surcharge du ruban lors de la descente du bras de sciage. La remontée du bras de sciage se fait automatiquement.
- Guidage du ruban par plaquettes carbures et galets redresseurs.
- Tension ruban mécanique.
- **Contrôle électrique tension ruban.**
- Avec pupitre de commande sur l'avant de la machine regroupant les différentes fonctions de commande y compris la vanne de régulation de la descente du vérin.
- Groupe hydraulique et dispositif de lubrification avec pompe électrique
- **Brosse à copeaux motorisée.**

Caractéristiques techniques :

| PROLINE 280 H | | | | | 2.2 kW | 20 à 120 m/mn | 4580 x 34 x 1.1 mm |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------------------|
| 0° | Ø 280 | 320 x 280 | 320 x 280 | 280 x 280 | | | |
| | Ø 150 (plein) - 300 x 150 mm (en botte) | | | | | | |
| PROLINE 350 H | | | | | 3.0 kW | 20 à 120 m/mn | 4780 x 34 x 1.1 mm |
| 0° | Ø 350 | 420 x 350 | 420 x 350 | 350 x 350 | | | |
| | Ø 250 (plein) - 400 x 180 mm (en botte) | | | | | | |
| PROLINE 450 H | | | | | 4.0 kW | 20 à 120 m/mn | 6020 x 41 x 1.3 mm |
| 0° | Ø 450 | 520 x 450 | 520 x 450 | 450 x 450 | | | |
| | Ø 350 (plein) - 500 x 240 mm (en botte) | | | | | | |