

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

BANDEROLEUSE AUTOMATIQUE *Pour l'emballage de châssis*

ROTO



Pour l'emballage des menuiseries.



Version 06.2013

Banderoleuse à gestion automatique et réglages des paramètres visibles sur l'écran de contrôle. Il suffit d'une personne pour faire la fonctionner. Sa commande à distance offre une certaine sécurité à l'utilisateur. Socle porte-châssis équipé de rouleaux pour la manutention et la protection du châssis, un bras de fixation vertical permet l'immobilisation du châssis à la verticale. Vitesse de « banderolage » réglable.

Caractéristiques techniques :

- Moteur TRI 230 V - 50 Hz, puissance 1.9 kW.
- Embase tournante munie avec chemin à rouleaux pour faciliter le chargement et déchargement des châssis lourds ou encombrants.
- Plate-forme de travail tournante semi-automatique Ø 1800 mm.
- Vitesse de rotation de la plate-forme de 4 à 12 tr/mn.
- Bras de blocage réglable en hauteur.
- Mouvement ascendant/descendant réglable par variateur du chariot de levage.
- Bobine pour film étirable (Ø 300 mm) et film à bulles (Ø 1000 mm).
- Commande au pied mobile.
- Charge maximale : 80 kg.

Dimensions du châssis :

Hauteur : de 600 à 2800 mm.
Largeur : de 320 à 1800 mm.
Épaisseur : de 40 à 380 mm.



Système de blocage du cadre



Amenage à rouleaux des châssis