

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

TRONÇONNEUSES DOUBLE-TÊTE **Pour profilés ALU**

DC 421 MS

(à déplacement et pivotement manuels)



DC 421 PS **DC 421 PBS**

(automatique à CN 1 axe)



Version PS



Version PBS



Pour coupes droites et biaisées jusqu'à 45° vers l'intérieur et angles intermédiaires.

Conçue pour l'utilisation de fraises-scies à pastilles de carbure Ø 420 mm.



Version 08.2021

TRONÇONNEUSES DOUBLE-TÊTE Pour profilés ALU

DC 421 MS
DC 421 PS / PBS



Chaque tête est équipée avec :


- Moteur-frein TRI 400 V.
- Puissance 2.2 kW, vitesse de coupe 3000 t/mn.
- Précision de coupe : +/- 0.2 mm.
- Pivotement des têtes de sciage : manuel (DC 421 MS) ou pneumatique (DC 421 PS et PBS)
- Indexation des angles 0° / 15° / 22.5° / 30° / 45° par butée arrière.
- Autres angles intermédiaires possibles par blocage à l'avant de la tête.
- **Avance oléo-pneumatique** de la lame.
- **2 étaux pneumatiques horizontaux** permettant un serrage par l'avant.
- Carter de protection frontale pneumatiquement escamotable.
- Dispositif de pulvérisation assurant la lubrification des fraises-scies.

Cette machine est équipée avec :

- Chemin à rouleaux fixe sur la tête mobile.
- **2 supports intermédiaires** à rouleau : **manuels** (DC 421 MS) ou **pneumatiques** (DC 421 PS et PBS).
- Pupitre de commande à 2 mains.
- **Déplacement de la tête mobile** :
 - **Manuel** et volant de déplacement avec visu pour un réglage fin de la position (DC 421 MS).
 - **Motorisé avec CN** (DC 421 PS et PBS).
- **Soufflette** de nettoyage à air.
- Banc de la machine pourvu d'une règle millimétrée de contrôle.
- Coupe mini à 90° : 360 mm.
- Coupe mini à 45° : 430 mm.

Equipements supplémentaires uniquement sur DC 421 PBS :

- **Imprimante industrielle** pour étiquettes à code-barres.
- Pupitre de commande permettant :
 - Déplacement motorisé de la tête mobile.
 - **Interface sous Windows® avec écran tactile.**
 - Importation de liste de coupe par fichiers de type "MDB" sur support USB.
 - 65536 lignes de coupes programmables.
 - **Possibilité d'effectuer des coupes à 90° en automatique** en utilisant la tête mobile comme aménagement.
 - Cycle automatique pour les coupes inférieures ou supérieures aux capacités de la machine.
 - **Accès à distance via Internet.**



Les DC 421 MS, DC 421 PS et PBS sont disponibles avec un banc de 4000, 5000 ou 6000 mm.

